

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang	
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
		LI	SI						
<b>Flotation Grössen</b>									
LT 30 x 9.50 R 15	FR	GRABBER AT	HTP 104 S	900	6½	241			
			104 S		7	246			
			AT2 104 S		7½	251	765	2285	
					8	256			
			8½	261					
LT 31 x 10.50 R 15	FR	GRABBER AT	HTS 109 Q	1030	7	263			
			HTS60 109 R		7½	268			
			AT <sup>2</sup> 109 S		8	273			
			AT (HTP) 109 Q		8½	278	791	2365	
			AT (HTP) 109 Q		9	283			
			MT 109 Q						
LT 33 x 12.50 R 15	FR	GRABBER AT	AT <sup>2</sup> 108 S	1000	8½	328			
			AT (HTP) 108 Q		9	333			
			MT 108 Q		9½	338			
					10	343	844	2520	
					10½	348			
			11	353					
LT 35 x 12.50 R 15	FR	GRABBER AT	AT (HTP) 113 Q	1150	8½	328			
			AT <sup>2</sup> 113 Q		9	333			
					9½	338			
					10	343	897	2675	
					11	353			
LT 35 x 12.50 R 17	FR	GRABBER AT2		1150	8½	328			
					9	333			
					9½	338			
					10	343	897	2675	
					11	353			
LT 35 x 12.50 R 18	FR	GRABBER AT2		1150	8½	328			
					9	333			
					9½	338			
					10	343	897	2675	
					11	353			
<b>LT-Grössen</b>									
7.50 R 16		Super All Grip	112/110 Radial	N	1120/1060	5½			
						6	237	824	2464
						6½			
			7						
<b>Serie 85</b>									
LT 215/85 R 16		AMERITRAC	115/112	Q	1215/1120	5½	224		
						6	229	793	2339
						6½	234		
						7	239		
LT 235/85 R 16		GRABBER HTS60	120/116 Q	1400/1250	6	244			
			GRABBER TR 120/116 Q		6½	249	822	2458	
			AT <sup>2</sup> 120/116 S		7	254			
			AT 120/116 Q						
			AT 120/116 S						
<b>Serie 80</b>									
195/80 R 15		GRABBER GT	96 H	710	5	199			
			GRABBER UHP 96 H		5½	204	705	2114	
			AT <sup>2</sup> 96 T		6	209			
			XP 2000 WINTER 96 T		6½	214			
215/80 R 15		GRABBER TR	102 T	850	5½	220			
					6	225	739	2210	
					6½	230			
					7	235			
205/80 R 16	XL FR	GRABBER GT	104 T	900	5	206			
			GRABBER TR 104 T		5½	211	748	2239	
					6	216			
					6½	221			
LT 235/80 R 17		GRABBER HTS	120/117 R	1400/1285	7	226			
					6	244			
					6½	249	824	2464	
					7	254			
					7½	259			
<b>Serie 75</b>									
205/75 R 15	FR	GRABBER AT	AT <sup>2</sup> 97 T	730	5	206			
			AT (HTP) 97 T		5½	211	701	2101	
					6	216			
					6½	221			
					7	226			
215/75 R 15	FR	GRABBER AT	AT <sup>2</sup> 100 S	800	5	215			
			AT (HTP) 100 S		5½	220			
					6	225	715	2144	
					6½	230			
					7	235			
225/75 R 15	FR	GRABBER AT	AT <sup>2</sup> 102 S	850	6	232	733	2193	
			AT (HTP) 102 S		6½	237			
					7	242			
					7½	247			

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)
		LI	SI					
235/75 R 15	ALTIMAX RT	105 T	T	925	6	239		
			T		6½	244	747	2236
			T		7	249		
			T		7½	254		
			S		8	259		
			S					
235/75 R 15	GRABBER HTS	109 T	T	1030	6	239		
			T		6½	244	747	2236
			T		7	249		
			T		7½	254		
			S		8	259		
			S					
235/75 R 15	GRABBER AT	109 S	S	900/825	6	239		
			S		6½	244	747	2236
			S		7	249		
			S		7½	254		
			S		8	259		
			S					
265/75 R 15	GRABBER HTS	112 T	T	1120	7	273		
			S		7½	278	795	2376
225/75 R 16	FR	GRABBER HTS60	104 S	900	6	223	758	2269
			108 S		6½	228		
			104 T		7	233		
			AT <sup>2</sup> 104 T		7½	238		
LT 225/75 R 16	FR	GRABBER AT	115/112 S	1215/1120	6	232	758	2269
					6½	237		
					7	242		
235/75 R 16	FR	GRABBER HTS	108 S	1000	6	239		
			108 S		6½	244	772	2312
					7	249		
					7½	254		
			8	259				
245/75 R 16	FR	GRABBER HTS60	111 S	1090	6½	253		
					7	258	788	2361
					7½	263		
			8	268				
LT 245/75 R 16	FR	GRABBER AT	120/116 S	1400/1250	6½	252	788	2361
			120/116 Q		7	257		
			120/116 S		7½	262		
					8	267		
265/75 R 16	FR	GRABBER HTS	116 T	1250	7	273		
			116 T		7½	278	820	2452
					8	283		
					7,5	288		
			9	293				
LT 265/75 R 16	FR	GRABBER HTS	123/120 Q	1550/1400	7	278		
			GRABBER HTS60 123/120 R		7½	283	820	2452
			GRABBER AT 123/120 Q		8	288		
			AT <sup>2</sup> 123/120 Q					
			GRABBER MT 123/120 Q					
LT 285/75 R 16	FR	GRABBER AT	122/119 Q	1500/1360	7½	298		
			126/123 Q		8	303	852	2599
					8½	308		
					9	313		
LT 295/75 R 16	FR	GRABBER AT	123/120 Q	1550/1400	7½	307		
					8	312	866	2641
					8½	317		
					9	322		
LT 315/75 R 16	FR	GRABBER AT	127/124 Q	1750/1600	8	317		
			121/118 Q		8½	322	896	2678
					9	327		
					9½	332		
					10	337		
LT 225/75 R 17		GRABBER TR	116/113 Q	1250/1150				
235/75 R 17	FR	GRABBER HTS	109 S	1030	6	239		
					6½	244	798	2391
					7	249		
					7½	254		
			8	259				
LT 245/75 R 17	FR	GRABBER HTS	121/118 S	1450/1320	6½	258		
					7	263	814	2440
					7½	268		
<b>Serie 70</b>								
205/70 R 14	XL	ALTIMAX RT	98 T	750	5	207		
					5½	212		
					6	217	656	1964
					6½	222		
			7	227				
205/70 R 15	FR	GRABBER GT	96 H	710	5	207		
			GRABBER UHP 96 H		5½	212		
			GRABBER TR 96 T		6	217	681	2040
			AT <sup>2</sup> 96 T		6½	222		
			SNOW GRABBER 96 T		7	227		

Reifen				Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb			Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung	Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
LI	SI							
215/70 R 15	ALTIMAX RT	98 T	730	5½ 6 6½ 7	220 225 230 235		2083	
225/70 R 15	FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER HTS	100 S 100 S 100 T	800	6 6½ 7 7½	232 237 242 247	709	2126	
235/70 R 15	GRABBER HTS	103 T	875	6 6½ 7 7½ 8	240 245 250 255 260	725	2169	
255/70 R 15	FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER HTS60	108 S 108 S 108 S	1000	6½ 7 7½ 8 8½	260 265 270 275 280	753	2254	
265/70 R 15	GRABBER HTS FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP	112 S 112 T 112 S 112 H	1120	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	767	2297	
215/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP * SNOW GRABBER	100 S 100 H 100 T 100 T 100 H 100 T	800	5½ 6 6½ 7	220 225 230 235	720	2159	
225/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR GRABBER AT (HTP) GRABBER TR GRABBER UHP * SNOW GRABBER	103 S 102 H 102 T 102 H 102 H 102 H	875 850	6 6½ 7 7½	232 237 242 247	734	2202	
235/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER TR GRABBER UHP * SNOW GRABBER	106 T 106 H 106 T 106 S 106 H 106 H 106 T	950	6 6½ 7 7½ 8	240 245 250 255 260	750	2245	
245/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP * SNOW GRABBER FR GRABBER AT (HTP)	107 S 107 H 107 T 107 S 107 H 107 T 111 H	975	6½ 7 7½ 8	253 258 263 268	764	2288	
255/70 R 16	FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER HTS60 FR GRABBER GT	111 S 111 S 111 S 111 H	1090	6½ 7 7½ 8 8½	260 265 270 275 280	778	2330	
265/70 R 16	FR GRABBER HTS60 FR GRABBER GT FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP * SNOW GRABBER	112 T 112 H 112 S 112 S 112 T 112 H 112 T	1120	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	792	2373	
275/70 R 16	GRABBER UHP	114 T	1180	7 7½ 8 8½ 9	280 285 290 295 300	808	2416	
LT 305/70 R 16	FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT	118/115 Q 124/121 Q	1320/1215 1600/1450	8 8½ 9 9½	320 325 330 335	852	2544	
225/70 R 17	XL FR GRABBER AT (HTP)	108 T	1000	6 6½ 7 7½	237 248 258 268	748	2281	
235/70 R 17	XL FR GRABBER HTS60	111 T	1090	6 6½ 7 7½ 8	240 245 250 255 260	776	2325	

Reifen				Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb			Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung	Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
LI	SI							
245/70 R 17	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP)	110 S 110 S 110 S 110 S	1060	6½ 7 7½ 8	253 258 263 268	790	2367	
LT 245/70 R 17	GRABBER HTS	119/116 S	1360/1250	6½ 7 7½ 8	258 263 268 273	790	2367	
255/70 R 17	* GRABBER AT² FR GRABBER AT	112 S 112 S	1120	6½ 7 7½ 8 8½	260 265 270 275 280	804	2410	
265/70 R 17	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP)	113 S 115 S 115 S 115 S	1150 1215	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	818	2452	
LT 265/70 R 17	FR * GRABBER AT² GRABBER AT	121/118 Q 121/118 Q	1450/1320	7 7½ 8 8½	278 283 288 293	826	2470	
LT 285/70 R 17	GRABBER HTS	121/118 Q	1450/1320	7½ 8 8½ 9	300 305 310 315 320	848	2538	
LT 315/70 R 17	GRABBER HTS	121/118 Q	1450/1320	8½ 9 9½ 10	332 337 342 347	892	2666	
265/70 R 18	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 GRABBER AT2	116 S 116 S 116 S	1250	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	843	2529	
LT 275/70 R 18	GRABBER HTS FR GRABBER AT² FR GRABBER AT	125/122 S 125/122 Q 125/122 Q	1650/1500	7 7½ 8 8½	286 291 296 301	865	2589	
<b>Serie 65</b>								
205/65 R 15	ALTIMAX RT	94 T	670	5½ 6 6½ 7 7½	212 217 222 227 232	657	1973	
215/65 R 15	ALTIMAX RT	96 T	710	6 6½ 7 7½	225 230 235 240	673	2016	
215/65 R 16	FR GRABBER GT FR GRABBER GT FR GRABBER GT FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER UHP * SNOW GRABBER * SNOW GRABBER	98 H 98 V 102 H 98 T 98 T 98 H 98 T 98 H	750	6 6½ 7 7½	225 230 235 240	698	2092	
235/65 R 16	GRABBER HTS	103 T	875	6½ 7 7½ 8 8½	245 250 255 260 265	724	2172	
255/65 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 FR GRABBER GT FR GRABBER UHP FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP)	109 S 109 H 109 H 109 H 109 T 109 T	1030	7 7½ 8 8½ 9	265 270 275 280 285	752	2251	
225/65 R 17	FR GRABBER GT FR GRABBER GT GRABBER UHP FR GRABBER AT (HTP) XL * GRABBER SNOW	102 H 102 V 102 H 102 H 102 H	850	6 6½ 7 7½ 8	232 237 242 247 252	736	2208	

Reifen						Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
		LI	SI						
235/65 R 17	XL FR	GRABBER HTS60	108 H	1000	6½	245	750	2251	
	XL FR	GRABBER GT	108 V		7	250			
	FR	GRABBER TR	108 H		7½	255			
	XL FR	GRABBER AT (HTP)	108 H		8	260			
	XL FR	GRABBER UHP	108 V		8½	265			
	XL FR	GRABBER SNOW	108 T						
245/65 R 17		GRABBER HTS	107 H	975	7	258	762	2288	
	FR	GRABBER HTS60	107 H	1090	7½	263			
	FR	GRABBER HTS60	107 V	975	8	268			
	XL FR	GRABBER HTS60	111 T		8½	273			
	XL FR	GRABBER GT	111 V						
	XL FR	GRABBER AT (HTP)	111 H						
255/65 R 17		GRABBER HTS	110 S	1060	7	265	778	2330	
	FR	GRABBER GT	110 H		7½	270			
	FR	GRABBER AT²	110 H		8	275			
	FR	GRABBER AT (HTP)	110 H		8½	280			
265/65 R 17	FR	GRABBER HTS60	112 T	1120	7½	278	790	2367	
	FR	GRABBER GT	112 H		8	283			
	FR	GRABBER AT²	112 T		8½	288			
	FR	GRABBER AT (HTP)	112 T		9	293			
	FR	GRABBER AT (HTP)	112 H		9½	298			
		GRABBER UHP	112 H						
285/65 R 17	FR	GRABBER HTS60	116 H	1250	8	299	816	2446	
					8½	304			
					9	309			
					9½	314			
					10	319			
265/65 R 18	FR	GRABBER HTS60	114 T	1180	7½	278	815	2443	
					8	283			
					8½	288			
					9	293			
					9½	298			
275/65 R 18	FR	GRABBER AT²	116 S	1250	7½	285	829	2486	
					8	290			
					8½	295			
					9	300			
LT 275/65 R 18		GRABBER HTS 123/120	S	1550/1400	7½	291	835	2504	
LT 275/65 R 20		GRABBER HTS 126/123	S	1700/1550	7½	291	880	2641	
				8	296				
				8½	301				
				9	306				
				9½	311				
<b>Serie 60</b>									
235/60 R 15	FR	GRABBER HP	98 T	750	6½	245	675	2020	
					7	250			
					7½	255			
					8	260			
					8½	265			
255/60 R 15	FR	GRABBER HP	102 H	850	7	265	699	2095	
	FR	GRABBER HP	102 T		7½	270			
					8	275			
					8½	280			
275/60 R 15	FR	GRABBER HP	107 T	975	7½	285	725	2170	
					8	290			
					8½	295			
					9	300			
					9½	305			
225/60 R 16		ALTIMAX HP	98 V	750	6	232	686	2062	
					6½	237			
					7	242			
					7½	247			
					8	252			
235/60 R 16	FR	GRABBER GT	100 V	800	6½	245	700	2098	
	FR	GRABBER UHP	100 H		7	250			
	FR	GRABBER AT (HTP)	100 T		7½	255			
					8	260			
215/60 R 17		ALTIMAX HP	96 H	710	6	225	700	21051	
	FR	GRABBER GT	96 H		6½	230			
	FR	GRABBER AT (HTP)	96 H		7	235			
	FR	GRABBER SNOW	96 H		7½	240			

Reifen						Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
		LI	SI						
225/60 R 17	FR	GRABBER GT	99 V	775	6	232	712	2141	
	FR	GRABBER SNOW	99 H		6½	237			
					7	242			
235/60 R 17	FR	GRABBER AT (HTP)	102 H	850	7½	245	726	2178	
	FR	GRABBER SNOW	102 H		7	250			
					7½	255			
					8	260			
255/60 R 17	FR	GRABBER UHP	106 V	950	8	265	750	2251	
	FR	GRABBER GT	106 V		8½	270			
					8	275			
					8½	280			
					9	285			
225/60 R 18		ALTIMAX HP	100 H	800	6	232	737	2217	
	FR	GRABBER GT	100 H		6½	237			
					7	242			
					7½	247			
235/60 R 18	FR	GRABBER HTS60	103 H	875	6½	245	751	2254	
	XL FR	GRABBER GT	107 W		7	250			
	XL FR	GRABBER UHP	107 V		7½	255			
	XL FR	GRABBER AT (HTP)	107 H		8	260			
	XL FR	GRABBER SNOW	107 H		8½	265			
245/60 R 18	FR	GRABBER HTS60	105 H	925	7	258	763	2290	
					7½	263			
					8	268			
					8½	273			
255/60 R 18	XL FR	GRABBER GT	112 V	1120	7	265	755	2327	
	XL FR	GRABBER AT²	112 H		7½	270			
	XL FR	GRABBER AT (HTP)	112 H		8	275			
	XL FR	GRABBER UHP	112 V		8½	280			
265/60 R 18	FR	GRABBER HTS60	110 T	1060	7½	278	787	2364	
					8	283			
					8½	288			
					9	293			
					9½	298			
275/60 R 18		GRABBER HTS	113 H	1150	7½	285	801	2400	
					8	290			
					8½	295			
					9	300			
					9½	305			
LT 285/60 R 18	FR	GRABBER AT²	122/119 Q	1500/1360	8	299	813	2437	
					8½	304			
					9	309			
					9½	314			
					10	319			
275/60 R 20	XL FR	GRABBER HTS60	119 S	1360	7½	285	852	2556	
					8	290			
					8½	295			
					9	300			
					9½	305			
<b>Serie 55</b>									
255/55 R 16	FR	GRABBER UHP	103 T	875	7	266	698	2090	
					7½	271			
					8	276			
					8½	281			
225/55 R 17	FR	GRABBER UHP	97 V	730	6	232	690	2074	
	FR	GRABBER GT	97 V		6½	237			
					7	242			
					7½	247			
					8	252			
235/55 R 17		ALTIMAX HP	99 H	775	6½	245	700	2105	
	FR	GRABBER GT	99 H		7	250			
	FR	GRABBER GT	99 V		7½	255			
	FR	GRABBER AT (HTP)	99 H		8	260			
	XL FR	GRABBER SNOW	103 H		8½	265			
275/55 R 17	FR	GRABBER UHP	109 V	1030	7½	285	746	2239	
	FR	GRABBER GT	109 V		8	290			
					8½	295			
					9	300			
					9½	305			

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)
		LI	SI					
225/55 R 18	FR GRABBER GT	98	V	750	6	232		
					6½	237		
					7	242	715	2150
					7½	247		
235/55 R 18	GRABBER UHP	100	V	800	6½	245		
					FR GRABBER GT	100	V	7
	FR GRABBER GT	100	H	900	7½	255	725	2181
					8	260		
	XL FR * GRABBER SNOW	104	H	8½	265			
255/55 R 18	XL GRABBER HTS	109	H	1030	7	266		
					XL FR GRABBER GT	109	Y	7½
	XL FR GRABBER AT²	109	H		8	276	749	2248
					8½	281		
	XL FR GRABBER UHP	109	W		9	286		
	XL FR * GRABBER SNOW	109	H					
XL FR * GRABBER SNOW	109	V						
225/55 R 19	XL FR GRABBER GT	103	V	875	6½	237		
					7	242	741	2230
					7½	247		
					8	252		
235/55 R 19	XL FR GRABBER GT	101	W	825	6½	245		
					XL FR GRABBER AT (HTP)	101	H	7
	XL FR GRABBER GT	105	W		7½	255	751	2260
					8	260		
	XL FR GRABBER AT (HTP)	105	H		8½	266		
255/55 R 19	XL FR GRABBER AT (HTP)	111	H	1090	7	265		
					XL FR GRABBER GT	111	V	7½
	8	276	775		2327			
		8½	281					
	9	286						
255/55 R 20	XL FR GRABBER AT (HTP)	110	H	1060	7	265		
					7½	270		
					8	276	800	2403
					8½	281		
					9½	296		
275/55 R 20	XL GRABBER HTS	117	S	1285	7½	285		
					XL FR GRABBER UHP	117	V	8
	8½	295	822		2471			
		9	300					
9½	305							
<b>Serie 50</b>								
235/50 R 18	FR GRABBER GT	97	V	730	6½	245		
					7	250		
					7½	255	703	2114
					8	260		
255/50 R 19	XL FR GRABBER GT	107	Y	975	7	266		
					XL FR GRABBER UHP	107	W	7½
	XL FR GRABBER AT (HTP)	107	H		8	276	749	2254
					8½	281		
	XL FR * SNOW GRABBER	107	V		9	286		
265/50 R 19	FR GRABBER GT	110	Y	1060	7½	278		
					8	283		
					8½	288	759	2284
					9	293		
					9½	298		
265/50 R 20	XL GRABBER UHP	111	V	1090	7½	278		
					8	283		
					8½	288	784	2361
					9	293		
					9½	298		
285/50 R 20	FR GRABBER UHP	112	V	1120	8	299		
					8½	304		
					9	309	806	2422
					9½	314		
					10	319		
295/50 R 20	XL FR GRABBER UHP	118	V	1320	8	306		
					8½	311		
					9	316		
					9½	321	816	2452
					10	326		
305/50 R 20	XL FR GRABBER AT²	120	T	1400	8½	319		
					XL FR GRABBER UHP	120	V	9
	9½	329	826		2485			
		10	334					
	10½	339						
		11	344					

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)
		LI	SI					
<b>Serie 45</b>								
275/45 R 19	XL FR GRABBER UHP	108	V	1000	8½	279		
					XL FR GRABBER GT	108	Y	9
	9½	289						
		10	294					
285/45 R 19	XL FR GRABBER UHP	111	W	1090	9	291		
					XL FR GRABBER GT	111	W	9½
	10	301						
		10½	306					
	255/45 R 20	XL GRABBER UHP	105		W	925	8	260
8½				265			748	2251
9				270				
9½				275				
275/45 R 20	XL FR GRABBER HTS	110	S	1060	8½	279		
					XL FR GRABBER GT	110	Y	9
	XL FR GRABBER UHP	110	V		9½	289		
					10	294		
	XL FR GRABBER AT (HTP)	110	H		10½	299		
295/45 R 20	XL FR GRABBER UHP	114	V	1180	9½	303		
					10	308	784	2361
					10½	313		
					11	318		
305/45 R 22	XL FR GRABBER UHP	118	V	1320	9½	310		
					10	315	843	2541
					10½	320		
					11	325		
					11½	330		
<b>Serie 40</b>								
275/40 R 20	XL FR GRABBER UHP	106	W	950	9	284		
					XL FR GRABBER GT	106	Y	9½
	XL FR GRABBER AT (HTP)	106	H		10	294		
					10½	299		
	XL FR * SNOW GRABBER	106	V		11	304		
265/40 R 22	XL FR GRABBER UHP	106	W	950	9	277		
					9½	282	779	2352
					10	287		
					10½	292		
305/40 R 22	XL FR GRABBER UHP	114	V	1180	10	316		
					10½	321		
					11	326	813	2449
					11½	331		
					12	336		
					12½	341		
305/40 R 23	XL FR GRABBER UHP	115	V	1215	10	316		
					10½	321		
					11	326	838	2525
					11½	331		
					12	336		
285/40 R 24	XL GRABBER UHP	112	V	1120	9½	297		
					10	302	848	2556
					10½	307		
					11	312		
305/40 R 24	XL FR GRABBER UHP	117	V	1285	10	316		
					10½	321		
					11	326	864	2605
					11½	331		
12	336							
<b>Serie 35</b>								
295/35 R 21	XL FR GRABBER GT	107	Y	975	10	328		
					10½	313	747	2254
					11½			
285/35 R 22	XL FR GRABBER UHP	106	W	950	9½	297		
					10	302	767	2315
					10½	307		
					11	312		
305/35 R 24	XL FR GRABBER UHP	112	V	1120	10	316		
					10½	321		
					11	326	832	2513
					11½	331		
					12	336		
315/35 R 24	XL FR GRABBER UHP	114	V	1180	10½	328		
					11	333		
					11½	338	838	2532
					12	343		
					12½	348		