

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang	
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
		LI	SI						
Flotation Grössen									
LT 30 x 9.50 R 15	FR GRABBER AT (HTP)	104	S	900	6½	241			
					7	246			
					7½	251	765	2285	
					8	256			
					8½	261			
LT 31 x 10.50 R 15	GRABBER HTS	109	Q	1030	7	263			
					7½	268			
					8	273			
					8½	278	791	2365	
					9	283			
					FR * GRABBER AT²	109	S		
LT 33 x 12.50 R 15	FR * GRABBER AT²	108	S	1000	8½	328			
					9	333			
					9½	338			
					10	343	844	2520	
					10½	348			
					11	353			
LT 35 x 12.50 R 15	FR GRABBER AT (HTP)	113	Q	1150	8½	328			
					9	333			
					9½	338			
					10	343	897	2675	
					11	353			
LT 35 x 12.50 R 17	FR GRABBER AT2	113	Q	1150	8½	328			
					9	333			
					9½	338			
					10	343	897	2675	
					11	353			
LT 35 x 12.50 R 18	FR GRABBER AT2	113	Q	1150	8½	328			
					9	333			
					9½	338			
					10	343	897	2675	
					11	353			
LT-Grössen									
7.50 R 16	Super All Grip Radial	112/110	N	1120/1060	5½				
					6	237	824	2464	
					6½				
					7				
Serie 85									
LT 215/85 R 16	AMERITRAC	115/112	Q	1215/1120	5½	224			
					6	229	793	2339	
					6½	234			
					7	239			
LT 235/85 R 16	GRABBER HTS60	120/116	Q	1400/1250	6	244			
					6½	249	822	2458	
					7	254			
					FR * GRABBER AT²	120/116	S		
					FR GRABBER AT	120/116	Q		
					FR GRABBER AT	120/116	S		
Serie 80									
195/80 R 15	GRABBER GT	96	H	710	5	199			
					5½	204	705	2114	
					6	209			
					6½	214			
					* XP 2000 WINTER	96	T		
215/80 R 15	GRABBER TR	102	T	850	5½	220			
					6	225	739	2210	
					6½	230			
					7	235			
205/80 R 16	XL FR GRABBER GT	104	T	900	5	206			
					5½	211	748	2239	
					6	216			
					6½	221			
					XL GRABBER TR	104	T		
LT 235/80 R 17	GRABBER HTS	120/117	R	1400/1285	7	226			
					6	244			
					6½	249	824	2464	
					7	254			
					7½	259			
Serie 75									
205/75 R 15	* GRABBER AT²	97	T	730	5	206			
					5½	211	701	2101	
					6	216			
					6½	221			
					FR GRABBER AT (HTP)	97	T		
215/75 R 15	GRABBER AT²	100	S	800	5	215			
					5½	220			
					6	225	715	2144	
					6½	230			
					FR GRABBER AT (HTP)	100	S		
					7	235			
225/75 R 15	GRABBER AT²	102	S	850	6	232	733	2193	
					6½	237			
					7	242			
					7½	247			
					FR GRABBER AT (HTP)	102	S		

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang	
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
		LI	SI						
235/75 R 15	ALTIMAX RT	105	T	925	6	239			
					6½	244	747	2236	
					7	249			
					7½	254			
					8	259			
					XL	GRABBER HTS	105	T	1030
					XL FR GRABBER GT	109	T		
					XL FR GRABBER AT (HTP)	109	S		
					XL GRABBER AT²	109	S		
					XL * SNOW GRABBER	109	T		
LT 235/75 R 15	GRABBER MT	104/101	Q	900/825	6	239			
					6½	244	747	2236	
					7	249			
					7½	254			
265/75 R 15	GRABBER HTS	112	T	1120	7	273			
					7½	278	795	2376	
					8	283			
					FR GRABBER HTS60	112	S		
					8½	288			
					9	293			
225/75 R 16	FR GRABBER HTS60	104	S	900	6	223	758	2269	
					6½	228			
					7	233			
					* SNOW GRABBER	104	T		
					7½	238			
LT 225/75 R 16	FR GRABBER AT	115/112	S	1215/1120	6	232	758	2269	
					6½	237			
					7	242			
235/75 R 16	GRABBER HTS	108	S	1000	6	239			
					6½	244	772	2312	
					7	249			
					7½	254			
					FR GRABBER HTS60	108	S		
					8	259			
245/75 R 16	GRABBER HTS60	111	S	1090	6½	253			
					7	258	788	2361	
					7½	263			
					8	268			
LT 245/75 R 16	FR * GRABBER AT²	120/116	S	1400/1250	6½	252	788	2361	
					7	257			
					7½	262			
					8	267			
					FR GRABBER AT	120/116	Q		
					FR GRABBER HTS60	120/116	S		
265/75 R 16	GRABBER HTS	116	T	1250	7	273			
					7½	278	820	2452	
					8	283			
					7,5	288			
					FR GRABBER HTS60	116	T		
					9	293			
LT 265/75 R 16	GRABBER HTS	123/120	Q	1550/1400	7	278			
					7½	283	820	2452	
					8	288			
					FR GRABBER HTS60	123/120	R		
					FR GRABBER AT	123/120	Q		
					FR * GRABBER AT²	123/120	Q		
					FR GRABBER MT	123/120	Q		
LT 285/75 R 16	FR * GRABBER AT²	122/119	Q	1500/1360	7½	298			
					8	303	852	2599	
					8½	308			
					9	313			
					FR GRABBER AT	126/123	Q		
					1700/1550				
LT 295/75 R 16	FR * GRABBER AT²	123/120	Q	1550/1400	7½	307			
					8	312	866	2641	
					8½	317			
					9	322			
					FR * GRABBER AT²	123/120	Q		
LT 315/75 R 16	FR GRABBER AT	127/124	Q	1750/1600	8	317			
					8½	322	896	2678	
					9	327			
					9½	332			
					FR * GRABBER AT²	121/118	Q		
					1450/1320				
					10	337			
LT 225/75 R 17	GRABBER TR	116/113	Q	1250/1150					
235/75 R 17	GRABBER HTS	109	S	1030	6	239			
					6½	244	798	2391	
					7	249			
					7½	254			
					8	259			
LT 245/75 R 17	GRABBER HTS	121/118	S	1450/1320	6½	258			
					7	263	814	2440	
					7½	268			
Serie 70									
205/70 R 14	XL ALTIMAX RT	98	T	750	5	207			
					5½	212			
					6	217	656	1964	
					6½	222			
					7	227			
205/70 R 15	GRABBER GT	96	H	710	5	207			
					5½	212			
					6	217	681	2040	
					6½	222			
					GRABBER UHP	96	H		
					GRABBER TR	96	T		
					* SNOW GRABBER	96	T		
					7	227			

Reifen				Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb			Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung	Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
	LI SI							
215/70 R 15	ALTIMAX RT	98 T	730	5½ 6 6½ 7	220 225 230 235		2083	
225/70 R 15	FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER HTS	100 S 100 S 100 T	800	6 6½ 7 7½	232 237 242 247	709	2126	
235/70 R 15	GRABBER HTS	103 T	875	6 6½ 7 7½ 8	240 245 250 255 260	725	2169	
255/70 R 15	FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER HTS60	108 S 108 S 108 S	1000	6½ 7 7½ 8 8½	260 265 270 275 280	753	2254	
265/70 R 15	GRABBER HTS FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP	112 S 112 T 112 S 112 H	1120	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	767	2297	
215/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP * SNOW GRABBER	100 S 100 H 100 T 100 T 100 H 100 T	800	5½ 6 6½ 7	220 225 230 235	720	2159	
225/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR GRABBER AT (HTP) GRABBER TR GRABBER UHP * SNOW GRABBER	103 S 102 H 102 T 102 H 102 H 102 H	875 850	6 6½ 7 7½	232 237 242 247	734	2202	
235/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER TR GRABBER UHP * SNOW GRABBER	106 T 106 H 106 T 106 S 106 H 106 H 106 T	950	6 6½ 7 7½ 8	240 245 250 255 260	750	2245	
245/70 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER GT FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP * SNOW GRABBER FR GRABBER AT (HTP)	107 S 107 H 107 T 107 S 107 H 107 T 111 H	975	6½ 7 7½ 8	253 258 263 268	764	2288	
255/70 R 16	FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER HTS60 FR GRABBER GT	111 S 111 S 111 S 111 H	1090	6½ 7 7½ 8 8½	260 265 270 275 280	778	2330	
265/70 R 16	FR GRABBER HTS60 FR GRABBER GT FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER AT (HTP) GRABBER UHP * SNOW GRABBER	112 T 112 H 112 S 112 S 112 T 112 H 112 T	1120	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	792	2373	
275/70 R 16	GRABBER UHP	114 T	1180	7 7½ 8 8½ 9	280 285 290 295 300	808	2416	
LT 305/70 R 16	FR * GRABBER AT² FR GRABBER AT	118/115 Q 124/121 Q	1320/1215 1600/1450	8 8½ 9 9½	320 325 330 335	852	2544	
225/70 R 17	XL FR GRABBER AT (HTP)	108 T	1000	6 6½ 7 7½	237 248 258 268	748	2281	
235/70 R 17	XL FR GRABBER HTS60	111 T	1090	6 6½ 7 7½ 8	240 245 250 255 260	776	2325	

Reifen				Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb			Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung	Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
	LI SI							
245/70 R 17	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP)	110 S 110 S 110 S 110 S	1060	6½ 7 7½ 8	253 258 263 268	790	2367	
LT 245/70 R 17	GRABBER HTS	119/116 S	1360/1250	6½ 7 7½ 8	258 263 268 273	790	2367	
255/70 R 17	* GRABBER AT² FR GRABBER AT	112 S 112 S	1120	6½ 7 7½ 8 8½	260 265 270 275 280	804	2410	
265/70 R 17	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP)	113 S 115 S 115 S 115 S	1150 1215	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	818	2452	
LT 265/70 R 17	FR * GRABBER AT² GRABBER AT	121/118 Q 121/118 Q	1450/1320	7 7½ 8 8½	278 283 288 293	826	2470	
LT 285/70 R 17	GRABBER HTS	121/118 Q	1450/1320	7½ 8 8½ 9	300 305 310 315 320	848	2538	
LT 315/70 R 17	GRABBER HTS	121/118 Q	1450/1320	8½ 9 9½ 10	332 337 342 347	892	2666	
265/70 R 18	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 GRABBER AT2	116 S 116 S 116 S	1250	7 7½ 8 8½ 9	273 278 283 288 293	843	2529	
LT 275/70 R 18	GRABBER HTS FR GRABBER AT² FR GRABBER AT	125/122 S 125/122 Q 125/122 Q	1650/1500	7 7½ 8 8½	286 291 296 301	865	2589	
Serie 65								
205/65 R 15	ALTIMAX RT	94 T	670	5½ 6 6½ 7 7½	212 217 222 227 232	657	1973	
215/65 R 15	ALTIMAX RT	96 T	710	6 6½ 7 7½	225 230 235 240	673	2016	
215/65 R 16	FR GRABBER GT FR GRABBER GT FR GRABBER GT FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP) FR GRABBER UHP * SNOW GRABBER * SNOW GRABBER	98 H 98 V 102 H 98 T 98 T 98 H 98 T 98 H	750	6 6½ 7 7½	225 230 235 240	698	2092	
235/65 R 16	GRABBER HTS	103 T	875	6½ 7 7½ 8 8½	245 250 255 260 265	724	2172	
255/65 R 16	GRABBER HTS FR GRABBER HTS60 FR GRABBER GT FR GRABBER UHP FR GRABBER AT² FR GRABBER AT (HTP)	109 S 109 H 109 H 109 H 109 T 109 T	1030	7 7½ 8 8½ 9	265 270 275 280 285	752	2251	
225/65 R 17	FR GRABBER GT FR GRABBER GT GRABBER UHP FR GRABBER AT (HTP) XL * GRABBER SNOW	102 H 102 V 102 H 102 H 102 H	850	6 6½ 7 7½ 8	232 237 242 247 252	736	2208	

Reifen				Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang	
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)
		LI	SI					
235/65 R 17	XL FR GRABBER HTS60	108	H	1000	6½	245	750	2251
	XL FR GRABBER GT	108	V		7	250		
	FR GRABBER TR	108	H		7½	255		
	XL FR GRABBER AT (HTP)	108	H		8	260		
	XL FR GRABBER UHP	108	V		8½	265		
	XL FR * GRABBER SNOW	108	T					
245/65 R 17	GRABBER HTS	107	H	975	7	258	762	2288
	FR GRABBER HTS60	107	H		7½	263		
	FR GRABBER HTS60	107	V		8	268		
	XL FR GRABBER HTS60	111	T		8½	273		
	XL FR GRABBER GT	111	V					
	XL FR GRABBER AT (HTP)	111	H					
255/65 R 17	GRABBER HTS	110	S	1060	7	265	778	2330
	FR GRABBER GT	110	H		7½	270		
	FR GRABBER AT²	110	H		8	275		
	FR GRABBER AT (HTP)	110	H		8½	280		
265/65 R 17	FR GRABBER HTS60	112	T	1120	7½	278	790	2367
	FR GRABBER GT	112	H		8	283		
	FR * GRABBER AT²	112	T		8½	288		
	FR GRABBER AT (HTP)	112	T		9	293		
	FR GRABBER AT (HTP)	112	H		9½	298		
	FR GRABBER UHP	112	H					
285/65 R 17	FR GRABBER HTS60	116	H	1250	8	299	816	2446
					8½	304		
					9	309		
					9½	314		
					10	319		
265/65 R 18	FR GRABBER HTS60	114	T	1180	7½	278	815	2443
					8	283		
					8½	288		
					9	293		
					9½	298		
275/65 R 18	FR * GRABBER AT²	116	S	1250	7½	285	829	2486
					8	290		
					8½	295		
					9	300		
LT 275/65 R 18	GRABBER HTS 123/120	S	1550/1400	7½	291	835	2504	
LT 275/65 R 20	GRABBER HTS 126/123	S	1700/1550	7½	291	880	2641	
				8	296			
				8½	301			
				9	306			
				9½	311			
Serie 60								
235/60 R 15	FR GRABBER HP	98	T	750	6½	245	675	2020
					7	250		
					7½	255		
					8	260		
					8½	265		
255/60 R 15	FR GRABBER HP	102	H	850	7	265	699	2095
	FR GRABBER HP	102	T		7½	270		
					8	275		
					8½	280		
					9	285		
275/60 R 15	FR GRABBER HP	107	T	975	7½	285	725	2170
					8	290		
					8½	295		
					9	300		
					9½	305		
225/60 R 16	ALTIMAX HP	98	V	750	6	232	686	2062
					6½	237		
					7	242		
					7½	247		
					8	252		
235/60 R 16	FR GRABBER GT	100	V	800	6½	245	700	2098
	FR GRABBER UHP	100	H		7	250		
	FR GRABBER AT (HTP)	100	T		7½	255		
					8	260		
215/60 R 17	ALTIMAX HP	96	H	710	6	225	700	21051
	FR GRABBER GT	96	H		6½	230		
	FR GRABBER AT (HTP)	96	H		7	235		
	FR * GRABBER SNOW	96	H		7½	240		

Reifen				Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang	
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)
		LI	SI					
225/60 R 17	FR GRABBER GT	99	V	775	6	232	712	2141
	FR * GRABBER SNOW	99	H		6½	237		
					7	242		
235/60 R 17	FR GRABBER AT (HTP)	102	H	850	7½	245	726	2178
	FR * GRABBER SNOW	102	H		7	250		
					7½	255		
					8	260		
255/60 R 17	FR GRABBER UHP	106	V	950	7	265	750	2251
	FR GRABBER GT	106	V		7½	270		
					8	275		
					8½	280		
					9	285		
225/60 R 18	ALTIMAX HP	100	H	800	6	237	737	2217
	FR GRABBER GT	100	H		6½	242		
					7	247		
					7½	252		
235/60 R 18	FR GRABBER HTS60	103	H	875	6½	245	751	2254
	XL FR GRABBER GT	107	W		7	250		
	XL FR GRABBER UHP	107	V		7½	255		
	XL FR GRABBER AT (HTP)	107	H		8	260		
	XL FR * GRABBER SNOW	107	H		8½	265		
245/60 R 18	FR GRABBER HTS60	105	H	925	7	258	763	2290
					7½	263		
					8	268		
					8½	273		
255/60 R 18	XL FR GRABBER GT	112	V	1120	7	265	755	2327
	XL FR GRABBER AT²	112	H		7½	270		
	XL FR GRABBER AT (HTP)	112	H		8	275		
	XL FR GRABBER UHP	112	V		8½	280		
265/60 R 18	FR GRABBER HTS60	110	T	1060	7½	278	787	2364
					8	283		
					8½	288		
					9	293		
					9½	298		
275/60 R 18	GRABBER HTS	113	H	1150	7½	285	801	2400
					8	290		
					8½	295		
					9	300		
					9½	305		
LT 285/60 R 18	FR * GRABBER AT²	122/119	Q	1500/1360	8	299	813	2437
					8½	304		
					9	309		
					9½	314		
					10	319		
275/60 R 20	XL FR GRABBER HTS60	119	S	1360	7½	285	852	2556
					8	290		
					8½	295		
					9	300		
					9½	305		
Serie 55								
255/55 R 16	FR GRABBER UHP	103	T	875	7	266	698	2090
					7½	271		
					8	276		
					8½	281		
225/55 R 17	FR GRABBER UHP	97	V	730	6	232	690	2074
	FR GRABBER GT	97	V		6½	237		
					7	242		
					7½	247		
					8	252		
235/55 R 17	ALTIMAX HP	99	H	775	6½	245	700	2105
	FR GRABBER GT	99	H		7	250		
	FR GRABBER GT	99	V		7½	255		
	FR GRABBER AT (HTP)	99	H		8	260		
	XL FR * GRABBER SNOW	103	H		8½	265		
275/55 R 17	FR GRABBER UHP	109	V	1030	7½	285	746	2239
	FR GRABBER GT	109	V		8	290		
					8½	295		
					9	300		
					9½	305		

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang	
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)	
		LI	SI						
225/55 R 18	FR GRABBER GT	98	V	750	6	232			
					6½	237			
					7	242	715	2150	
					7½	247			
235/55 R 18	GRABBER UHP	100	V	800	6½	245			
					7	250			
	FR GRABBER GT	100	V	900	7½	255	725	2181	
					8	260			
	XL FR * GRABBER SNOW	104	H		8½	265			
255/55 R 18	XL GRABBER HTS	109	H	1030	7	266			
					XL FR GRABBER GT	109	Y		
					XL FR GRABBER AT²	109	H		
					XL FR GRABBER UHP	109	W		
					XL FR GRABBER AT (HTP)	109	H		
					XL FR * GRABBER SNOW	109	H		
					XL FR * GRABBER SNOW	109	V		
225/55 R 19	XL FR GRABBER GT	103	V	875	6½	237			
					7	242	741	2230	
					7½	247			
					8	252			
235/55 R 19	XL FR GRABBER GT	101	W	825	6½	245			
					7	250			
					7½	255	751	2260	
					8	260			
					8½	266			
255/55 R 19	XL FR GRABBER AT (HTP)	111	H	1090	7	265			
					7½	270			
					8	276	775	2327	
					8½	281			
					9	286			
255/55 R 20	XL FR GRABBER AT (HTP)	110	H	1060	7	265			
					7½	270			
					8	276	800	2403	
					8½	281			
275/55 R 20	XL GRABBER HTS	117	S	1285	7½	285			
					8	290			
					8½	295	822	2471	
					9	300			
					9½	305			
Serie 50									
235/50 R 18	FR GRABBER GT	97	V	730	6½	245			
					7	250			
					7½	255	703	2114	
					8	260			
255/50 R 19	XL FR GRABBER GT	107	Y	975	7	266			
					7½	271			
					8	276	749	2254	
					8½	281			
					9	286			
265/50 R 19	FR GRABBER GT	110	Y	1060	7½	278			
					8	283			
					8½	288	759	2284	
					9	293			
					9½	298			
265/50 R 20	XL GRABBER UHP	111	V	1090	7½	278			
					8	283			
					8½	288	784	2361	
					9	293			
					9½	298			
285/50 R 20	FR GRABBER UHP	112	V	1120	8	299			
					8½	304			
					9	309	806	2422	
					9½	314			
					10	319			
295/50 R 20	XL FR GRABBER UHP	118	V	1320	8	306			
					8½	311			
					9	316			
					9½	321	816	2452	
					10	326			
305/50 R 20	XL FR GRABBER AT²	120	T	1400	8½	319			
					9	324			
					9½	329	826	2485	
					10	334			
					10½	339			
					11	344			

Reifen					Zulässige Felge	Normwert max. im Betrieb		Abrollumfang
Grösse	Profil	Betriebskennung		Tragfähigkeit kg	(Messfelge fett)	Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	+1,5% -2,5% (mm)
		LI	SI					
Serie 45								
275/45 R 19	XL FR GRABBER UHP	108	V	1000	8½	279		
					9	284	741	2230
					9½	289		
					10	294		
285/45 R 19	XL FR GRABBER UHP	111	W	1090	9	291		
					9½	296	749	2254
					10	301		
					10½	306		
					11	311		
255/45 R 20	XL GRABBER UHP	105	W	925	8	260		
					8½	265	748	2251
					9	270		
					9½	275		
275/45 R 20	XL FR GRABBER HTS	110	S	1060	8½	279		
					9	284	766	2306
					9½	289		
					10	294		
					10½	299		
295/45 R 20	XL FR GRABBER UHP	114	V	1180	9½	303		
					10	308	784	2361
					10½	313		
					11	318		
305/45 R 22	XL FR GRABBER UHP	118	V	1320	9½	310		
					10	315	843	2541
					10½	320		
					11	325		
					11½	330		
Serie 40								
275/40 R 20	XL FR GRABBER UHP	106	W	950	9	284		
					9½	289	736	2220
					10	294		
					10½	299		
					11	304		
265/40 R 22	XL FR GRABBER UHP	106	W	950	9	277		
					9½	282	779	2352
					10	287		
					10½	292		
305/40 R 22	XL FR GRABBER UHP	114	V	1180	10	316		
					10½	321		
					11	326	813	2449
					11½	331		
					12	336		
305/40 R 23	XL FR GRABBER UHP	115	V	1215	10	316		
					10½	321		
					11	326	838	2525
					11½	331		
					12	336		
285/40 R 24	XL GRABBER UHP	112	V	1120	9½	297		
					10	302	848	2556
					10½	307		
					11	312		
305/40 R 24	XL FR GRABBER UHP	117	V	1285	10	316		
					10½	321		
					11	326	864	2605
					11½	331		
					12	336		
Serie 35								
295/35 R 21	XL FR GRABBER GT	107	Y	975	10	328		
					10½	313	747	2254
					11			
					11½			
285/35 R 22	XL FR GRABBER UHP	106	W	950	9½	297		
					10	302	767	2315
					10½	307		
					11	312		
305/35 R 24	XL FR GRABBER UHP	112	V	1120	10	316		
					10½	321		
					11	326	832	2513
					11½	331		
					12	336		
315/35 R 24	XL FR GRABBER UHP	114	V	1180	10½	328		
					11	333		
					11½	338	838	2532
					12	343		
					12½	348		